



Q-18

Q-12

Q-6

Calentadores de agua instantáneos QENTE

Máxima eficiencia y confort



Ahorro de agua

Confort



Ahorro de Energía

Ahorros en instalación y mantenimiento



Minimiza tus facturas de agua y electricidad

Prevención de Cal y Legionella



		Qente Q-6		Qente Q-12	Qente Q-18
CLASIFICACIONES					
Sistema de calentamiento		Calentador de agua instantáneo eléctrico de salida cerrada			
Tipo de montaje recomendado		Anclaje mural: Bajo superficie o en falso techo			
Clase de eficiencia energética		A			
Clase de aislamiento		II			
Grado de protección (IP)		IP 65			
Normativa de diseño		IEC 60335-1, IEC 55014-1 IEC 55014-2, IEC 61000-3-2, IEC61000-3-3			
DATOS ELÉCTRICOS					
Tensión nominal	V	224 DC			
Potencia nominal	kW	6	12	18	
Corriente nominal	A	27	54	81	
Sección mínima de cables de alimentación	mm²	4	10	16	
Sección de cable de control	mm²	0.25 (8 hilos)			
Sección de cable de comunicación	mm²	0.25 (2 hilos apantallado)			
DATOS HIDRÁULICOS					
Presión máxima admisible	MPa (bar)	0.6 (6)			
Caudal mínimo	l/min	1			
Caudal para incremento de 20°C	l/min	4.3	8.6	12.9	
Capacidad	l	0.198	0.356	0.582	
Temperatura de salida máxima	°C	55			
Conexión para el agua		BSP 1/2" M	BSP 3/4" M	BSP 3/4" M	
OTROS					
Dimensiones (Ancho x Alto x Profundo)	mm	200 x 202 X 69	200 x 202 X 92	200 x 202 X 115	
Dimensiones con pestañas, terminales y conectores (Ancho x Alto x Profundo)	mm	220 x 202 X 69	220 x 202 X 92	220 x 202 X 115	
Peso (vacío)	kg	3.2	5.1	7.1	
Grifería compatible		Cualquiera			
Sistema de control		Opcional: Sistema de control Qente Smart Tap			

Qente ACS S.L.



Camino del Bony 308
46470 Catarroja,
Valencia. España



www.qente.es



hello@qente.es



+34 960 175600