



Hub de control para
calentadores de agua
instantáneos QENTE

Máxima eficiencia
y confort



Ahorro de agua

Confort



Ahorro de Energía

Ahorros en instalación
y mantenimiento



Minimiza tus facturas
de agua y electricidad

Prevención de
Cal y Legionella



Modelo	Qente HUB
Descripción	Elemento de control y seguridad eléctrica para el sistema de calentamiento de agua Qente.
CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS	
Voltaje Nominal	224 V DC
Voltaje Operativo	200-240 V DC
Corriente Máxima Continua	400 A DC
Corriente Máxima de Corte	500 A DC
Entradas/salidas DC	4 entradas/salidas por polaridad (+/-)
Sección máxima de cables de entrada / salida	35 mm ²
Escalabilidad	Sí
DATOS GENERALES	
Alimentación	220V AC
Comunicación	CAN 2.0 (x2) RJ45 – Ethernet
Temperatura Operativa	-20 ~ 50°C
Humedad Ambiental	0 ~ 95% sin condensación
Grado de Protección	IP31
Dimensiones [Al x An x Pr]	200 x 311 x 88 mm
Peso	1,5 kg
Instalación	Montaje en pared
Aplicaciones	Descargas de Alta Potencia, Industrial, Comercial
Garantía	5 años
Estándar	IEC61439 (Conjuntos de aparamenta de baja tensión), CE
Inversores Compatibles	Consulte la lista

Qente ACS S.L.



Camino del Bony 308
46470 Catarroja,
Valencia. España



www.qente.es



hello@qente.es



+34 960 175600