



Unidad de control Smart Tap
para sistema QENTE

Máxima eficiencia
y confort

Smart Tap
Unidad de control



Ahorro de agua

Confort



Ahorro de Energía

Ahorros en instalación
y mantenimiento



Minimiza tus facturas
de agua y electricidad

Prevención de
Cal y Legionella



		Smart Tap
CLASIFICACIONES		
Función		Dispositivo de control para sistema de calentamiento de agua instantáneo Qente
Tipo de montaje recomendado		Empotrado en pared o encimera
Clase de aislamiento		Clase III
Grado de protección (IP)		IP 66
Grado de protección del vidrio (IK)		IK 04
Normativa de diseño		IEC 60335-1, IEC 55014-1 IEC 55014-2, IEC 61000-3-2, IEC61000-3-3
MATERIALES		
Material de la pantalla		Vidrio templado
Carcasa		Plástico ABS negro
DATOS ELÉCTRICOS		
Tensión nominal	V	12 DC
Consumo en stand-by	W	0.6
Consumo máximo	W	1.3
Corriente máxima	mA	110
Sección mínima de cables de alimentación y comunicación	mm ²	0.25
FUNCIONALIDADES		
Tipo de selector de temperatura		Manual giratorio
Precisión en selección de temperatura	°C	0,5
Rango de medición de temperatura	°C	0 - 42
Rango de temperatura ambiente	°C	5 - 60
Rango de medida de caudal	l/min	0,5 - 12
Medición de potencia		Sí
Medición de consumo energético		Sí
Medidor de carga de las baterías		Sí
Medición de consumo de agua		Sí
Sistema de comunicación		CAN 2.0
DIMENSIONES		
Ancho	mm	148
Alto	mm	97
Profundidad (no incluye dial selector)	mm	49
Peso	g	320
DIMENSIONES DEL HUECO REQUERIDO		
Ancho	mm	138
Alto	mm	86
Profundidad	mm	40

Qente ACS S.L.



Camino del Bony 308
46470 Catarroja,
Valencia. España



www.qente.es



hello@qente.es



+34 960 175600